Грунтовочные составы Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://redpolimer.nt-rt.ru> || rnh@nt-rt.ru

3. Грунтовочные составы

Праймер WET 5%

1-компонентная прозрачная грунтовка. Наносится на пористый бетон, металл, дерево и другие впитывающие поверхности с влажностью не более 5%. После высыхания образует гладкую эластичную поверхность, готовую для нанесения основных материалов для гидроизоляции кровли, фундамента, или внутренних работ.

Область применения

- Кровля
- Фундамент
- Внутренние работы

Подготовка поверхности

Перед нанесением продукта поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного молочка, различных частиц и отслоений. По возможности рекомендуется промыть водой под высоким давлением и далее высушить. Различные дефекты и подтеки воды рекомендуется устранить.

Нанесение

После вскрытия банки перемешать миксером на низкой скорости до однородной массы. Нанесение производится при помощи кисти или валика. При нанесении не оставлять луж и подтеков. Через 2-4 часа после нанесения возможно нанесение основной гидроизоляции. Максимальное время до нанесения гидроизоляции не должно превышать 48 часов, в противном случае рекомендуется повторное нанесение праймера.

Технические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
ВИД ПОКРЫТИЯ	1-компонентный полиуретановый грунт	ВЯЗКОСТЬ	ASTM D2196/EN ISO 3219 (25 °C): 10-50cp
ЦВЕТ	Прозрачный (с желтоватым оттенком)	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2-4 часа (полное высыхание 4-суток, при 23°C)
ПЛОТНОСТЬ	1,01 гр/см3 ±0.03	РАСХОД	0,1-0,3 кг/м2
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	От +5 °C до +40 °C	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть
ТВЕРДОСТЬ	ASTM D2240: 95 (Шор А)	СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев

3. Грунтовочные составы

Праймер WET 18%

2-компонентная полиуретановая грунтовка. Наносится на пористый бетон, металл, дерево и другие впитывающие поверхности с влажностью не более 18%. После высыхания образует гладкую поверхность, готовую для нанесения основных материалов для гидроизоляции кровли, фундамента, или внутренних работ.

Область применения

- Кровля
- Фундамент
- Внутренние работы

Подготовка поверхности

Перед нанесением продукта поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного молочка, различных частиц и отслоений. По возможности рекомендуется промыть водой под высоким давлением и далее высушить. Различные дефекты и подтеки воды рекомендуется устранить.

Нанесение

Перемешать при помощи миксера Компонент А и Компонент Б на низкой скорости до однородной массы (пропорция смешивания 3:1). Нанесение производится при помощи кисти или валика. При нанесении не оставлять луж и подтеков. Через 6-8 часов после нанесения возможно нанесение основной гидроизоляции. Максимальное время до нанесения гидроизоляции не должно превышать 48 часов, в противном случае рекомендуется повторное нанесение праймера.

Технические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
ВИД ПОКРЫТИЯ	2-компонентный полиуретановый грунт	АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ	ASTM D 903, при 23°C: ≥ 4 Н/мм ²
ЦВЕТ	Серый	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	6-8 часа (полное высыхание 4 суток, при 23°C)
ПЛОТНОСТЬ	1,18 гр/см ³ ± 0.03	РАСХОД	0,15-0,35 кг/м ²
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	От +5 °C до +35 °C	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	20-25 минут	СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев

3. Грунтовочные составы

Праймер WET 95%

2-компонентная эпоксидная грунтовка. Наносится на пористый бетон, металл, дерево и другие впитывающие поверхности с влажностью до 95%. После высыхания образует гладкую поверхность, готовую для нанесения основных материалов для гидроизоляции кровли, фундамента, или внутренних работ.

Область применения

- Кровля
- Фундамент
- Внутренние работы

Подготовка поверхности

Перед нанесением продукта поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного молочка, различных частиц и отслоений. По возможности рекомендуется промыть водой под высоким давлением и далее высушить. Различные дефекты и подтеки воды рекомендуется устранить.

Нанесение

Перемешать при помощи миксера Компонент А и Компонент Б на низкой скорости до однородной массы (пропорция смешивания 4:1). Нанесение производится при помощи кисти или валика. При нанесении не оставлять луж и подтеков. Через 6-8 часов после нанесения возможно нанесение основной гидроизоляции. Максимальное время до нанесения гидроизоляции не должно превышать 48 часов, в противном случае рекомендуется повторное нанесение праймера.

Технические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
ВИД ПОКРЫТИЯ	2-компонентный эпоксидный грунт	АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ	ASTM D 903, при 23°C: $\geq 2,8$ Н/мм ²
ЦВЕТ	Серый	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	8 часов (полное высыхание 7 суток, при 23°C)
ПЛОТНОСТЬ	1,45 гр/см ³ ± 0.05	РАСХОД	0,4-0,6 кг/м ²
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	От +10 °C до +35 °C	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	20-25 минут	СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев

3. Грунтовочные составы

Праймер GLASS

1-компонентный полиуретановый не образующий пленку грунт.
Предназначен для обеспечения адгезии на непористых основаниях.

Область применения

- Стекло
- Плитка
- Мрамор (малопористый)

Подготовка поверхности

Перед нанесением продукта поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного молочка, различных частиц и отслоений. По возможности рекомендуется промыть водой под высоким давлением и далее высушить. Различные дефекты и подтеки воды рекомендуется устранить.

Нанесение

Нанесение производится при помощи чистой ткани тонким слоем. При нанесении не оставлять луж и подтеков. Через 20 минут после нанесения возможно нанесение основной полиуретановой гидроизоляции .

Технические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
ВИД ПОКРЫТИЯ	1-компонентный полиуретановый грунт	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	20 минут
ЦВЕТ	Прозрачный	РАСХОД	0,08-0,1 кг/м2
ПЛОТНОСТЬ	0,83 гр/см3 ±0.02	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	чистая ткань
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	От +5 °С до +30 °С	СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев

3. Грунтовочные составы

Праймер **ПВХ**

1-компонентный быстро отверждаемый праймер для подготовки к нанесению полиуретановой гидроизоляции на ПВХ мембрану.

Область применения

- Кровля (кровельная ПВХ мембрана)
- Фундамент (инженерная ПВХ мембрана)

Подготовка поверхности

Перед нанесением продукта поверхности должны быть очищены (рекомендуем использовать очиститель) отмасла, жира, парафиновых отходов, различных частиц. Поверхность ПВХ мембраны должна быть сухой, без трещин и разрушений.

Нанесение

Перед применением перемешать. Нанесение производится при помощи кисти или валика тонким слоем. При нанесении не оставлять луж и подтеков. Через 20-30 минут после нанесения праймера возможно нанесение основной полиуретановой гидроизоляции (**Руф-Н, Руф-В, Парапет**).

Технические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
ВИД ПОКРЫТИЯ	1-компонентный грунт	ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	От +5 °С до +30 °С
ЦВЕТ	Прозрачный	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	20 минут
ПОКРЫТИЕ	Матовое	РАСХОД	0,1 – 0,12 кг/м ²
ПЛОТНОСТЬ	0,8-0,9 гр/см ³ ±0.02	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик
ВЯЗКОСТЬ	50-150 сПуаз	СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://repolimer.nt-rt.ru> || rnh@nt-rt.ru